



MACHINE CONSTRUCTION
AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING



MACHINE CONSTRUCTION
AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING

EARTH MOVING

AP SCRAPERS



levellers



powerblades



trekkerschaven



voorbouwgraders



scrapers



leveldumpers



kilverbakken



AP Machinebouw B.V.
Ambachtstraat 21
8313 AV RUTTEN

T 0031 527 618 246
E info@apmb.nl
www.apmb.nl

www.apmb.nl

Algemeen

De AP scrapers zijn ontwikkeld om op de gewenste hoogte materiaal te laden en te lossen en een grote hoeveelheid grond over een afstand te transporteren. De transport- en levellingfunctie kunnen worden gecombineerd. De veelzijdigheid van de scraper maakt het een allround machine die weinig onderhoud vraagt en geschikt is voor elke manier van levelling, grondverzet, opslag, storten en transport.



Technische specificaties scrapers APS

	APS 12,5	APS 15	APS 20 single	APS 20 tandem	APS 25 single	APS 25 tandem
Maximale capaciteit m ³	12,5	15	20	20	25	25
Capaciteit, oppervlakte bedekt m ³	8,5	10,5	12,7	12,7	15,8	15,8
Laadvermogen kg	22.000	27.000	31.500	31.500	45.000	45.000
Mesbreedte mm	2500	3000	3800	3800	4500	4500
Totale breedte mm	3000	3500	3800	3800	4500	4500
Totale lengte mm	7650	7650	8150	8150	8150	8150
Totale hoogte mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Leeggewicht kg	10.500	12.500	14.000	14.000	16.500	16.500
Maximaal gewicht kg	32.500	39.500	45.500	45.500	61.500	61.500
Laad-/lostype	Vast mes en kiepbak		Uitwerpend (push out)			
Minimaal vermogen tractor pk/kw	300 / 220	300 / 280	340 / 25	400 / 295	380 / 280	600 / 441
Max. totaalgewicht tractor kg	22.000	25.000	27.500	27.500	30.000	30.000
Hydraulisch vermogen	1 DW min. 80 l	1 DW min. 80 l	2 DW min. 80 l	4 DW min. 80 l	4 DW min. 80 l	4 DW min. 80 l
Banden	20.5 R25 SR30 radial	235-25 XADN tl radial	235-25 XADN tl	235-25 XADN tl	235,5-25 XADN tl	235,5-25 XADN tl
- Gewichtsverdeling door tractor gedragen : 1/3 van het gewicht van de machine - Hydraulische vereisten : 1/2" snelkoppeling, 2 functies, hydraulische bediening van de ventielen						

Standaard uitvoering scrapers APS

- Zware, onafhankelijk van elkaar draaiende en instelbare velgen
- Draaibare zware haken met 50mm pin
- Hydraulisch geveerd wielstel door accumulator
- Elektrisch systeem, lampen, knipper- en remlicht, 12V
- Diagonale geel/oranje veiligheidsstrepen op de achterzijde
- Zelfslijpend, draaibaar Hardox 470 snijblad
- Elektrisch bediende functies

Opties scrapers APS

- Zwaar staalblok op de achterzijde
- Schijvenrem aangesloten op remsysteem van de tractor
- Automatisch smeersysteem voor draaipunten en cilinders
- Koppeling voor tweede scraper
- Topcon GPS systeem, enkel
- Topcon laserbesturing
- Platform voor GPS of laser
- Kleur naar wens



Technische specificaties scrapers APC (carry- all)

Type	Mesbreedte cm	Diepte mm	Transport-breedte mm	Benodigd vermogen pk	Capaciteit m ³
APC 6	2300	1500	2650	80 / 110	6,5
APC 7	2600	1750	3000	100 / 140	8
APC 9	2800	1750	3200	160 / 200	10

Standaard uitvoering scrapers APC

- Elektrische/hydraulische proportionele bediening
- Demontabel Hardox mes
- 2 Wielen 16.00 x 20
- Achterlichten

Opties scrapers APC

- 4 In plaats van 2 wielen
- Hydraulisch afsluitbare klep aan voorkant
- Enkele laserbesturing
- Kleur naar wens