



MACHINE CONSTRUCTION

AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING

AP LEVELLER



Technische gegevens

Type	Werkbreedte mm	Bladhoogte mm	Breedte met deuren geopend mm	Gewicht kg
Mini Leveller 1200	1200	400	1630	410
Mini Leveller 1400	1400	400	1830	425
Leveller 1200	1200	520	1960	475
Leveller 1400	1400	520	2160	525
Leveller 1600	1600	520	2360	590
Leveller 1800	1800	520	2560	640
Leveller 2000	2000	650	2930	920
Leveller 2200	2200	650	3130	980
Leveller 2450	2450	650	3330	1040
Leveller 2650	2650	650	3530	1080
Leveller 2850	2850	650	3730	1150

Uw laadschop moet voorzien zijn van:

- * 1 x 12 of 24 Volt / 10 amp. aansluiting
- * 1 x dubbelwerkend ventiel met drukloze retour
- * zweefstand of lastcompensator

Standaard uitvoering AP leveller:

- 2 RVS ontvangermasten, L = 1800mm
- 100% Proportioneel ventielenblok
- Zwart-wit bediening van de hydraulische deuren
- Joystickkast incl. bekabeling
- Demontabel Hardox mes

Opties :

- Uitschuifbare mast met maatverdeling
- Slope sensor
- Sonic tracker
- Machine-ontvanger
- GPS of LPS
- Alle gangbare snelwisselhaken