



**MACHINE CONSTRUCTION**  
AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING

## AP SLANGHASPEL



De AP slanghaspel is ontwikkeld voor het op- en afrollen van plat oprolbare slangen voor irrigatie of sleepslangbemesting. De haspel wordt tweezijdig hydraulisch aangedreven en is voorzien van een driepunts-hefaansluiting. Eventuele front- of achterverlichting kan eenvoudig aangebracht worden.

Met de hydraulisch bedienbare slanggeleider is de slang over de gehele breedte van de haspel eenvoudig op te rollen en kan de slang aan de zijkant worden weggelegd bij het afrollen. Het hart van de trommel is aan beide zijden voorzien van een startgat (Ø230 mm, 200 mm diep) waarin de flens koppeling kan worden gedaan.

### Uitvoeringen

- Frontuitvoering
- Frontuitvoering inclusief hydraulisch bedienbare arm
- Achteruitvoering
- Achteruitvoering inclusief hydraulisch bedienbare arm

### Geschikt voor

- 400 mtr 6" plat oprolbare slang
- 700 mtr 5" plat oprolbare slang
- 1000 mtr 4" plat oprolbare slang

### Standaard uitvoering

- Robuust frame
- Dubbelzijdige aandrijving door hydromotoren
- Driepuntsaansluiting CAT II + III
- Motor OMS 200
- Exclusief slang
- Zware kettingaandrijving
- 2 Hydromotoren geplaatst in beschermotten
- Trommelbreedte 210 cm
- 2 Startgaten (Ø 230 mm, 200 mm diep)

### Opties

- Verlichting aan de voor- of achterkant
- RAL-kleur naar keuze
- Afwijkende trommelmaten